

Общество с ограниченной ответственностью

# ООО "Клинкер Пром"

www.klinkerprom.ru тел./факс: (495) 223-38-71

## Прайс лист на сухие смеси Perel

(действителен с 12.10.2015 г.)



Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Дилер	Стоп цена	Цена розница			
<b>ЛЕТНИЕ СМЕСИ</b>									
<i>Цветные затирки (летние)</i>									
<b>Perel RL</b>	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая (склад ТД КиК)	25	48	435	765	815		
		0405 белая (склад ТД КиК)							
		0415 темно-серая							
		0420 бежевая (склад ТД КиК)							
		0436 горчичная							
		0437 медная							
		0438 кирпичная							
		0440 кремовая							
		0445 светло-коричневая							
		0450 коричневая							
		0455 шоколадная (склад ТД КиК)			515	835	885		
		0465 черная							
<i>Теплоизоляционный кладочный раствор (летние)</i>									
<b>Perel TKS 2020 (усиленный)</b>	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 25-28 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С)	25	40	220	285	295			
<b>Perel TKS 6020 (экономичный)</b>	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С)	20	50	240	310	325			
<b>Perel TKS 8020 (эффективный)</b>	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С)	17,5	55	240	310	325			
<i>Цветные кладочные растворы (летние)</i>									
<b>Perel SL</b>	Цветные кладочные смеси «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0001 супер-белая	50	30	430	520	545		
		0005 белая							
		0020 бежевая							
		0025 кремово-бежевая							
		0030 кремово-желтая							
		0035 желтая							
		0040 кремовая							
		0045 светло-коричневая							
		0010 серая							
		0015 темно-серая							
		0050 коричневая							
		0055 шоколадная							
		0060 красная							
		0065 черная							
					510	615	645		
<b>Perel VL</b>	Цветные кладочные смеси «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.	0201 супер-белая	50	30	475	620	650		
		0205 белая							
		0220 бежевая							
		0225 кремово-бежевая							
		0230 кремово-желтая							
		0235 желтый							
		0240 кремовая							
		0245 светло-коричневая							
		0210 серая							
		0215 темно-серая							
		0250 коричневая							
		0255 шоколадная							
		0260 красная							
		0265 черная							
					410	530	555		
					430	560	585		
					445	580	610		
					330	430	450		
					420	545	570		
					445	580	610		
					480	625	655		
					560	725	760		
<b>Perel NL</b>	Цветные кладочные смеси «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.	0101 супер-белая	50	30	485	630	665		
		0105 белая							
		0120 бежевая							
		0125 кремово-бежевая							
		0130 кремово-желтая							
		0135 желтый							
		0140 кремовая							
		0145 светло-коричневая							
		0110 серая							
		0115 темно-серая							
		0150 коричневая							
		0155 шоколадная							
		0160 красная							
		0165 черная							
					425	550	580		
					440	570	600		
					460	595	625		
					465	605	630		
					350	460	480		
					440	575	600		
					465	605	630		
					495	645	675		
					570	750	780		
<i>Клеевые смеси Perel KS</i>									
311 Basis	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м <sup>2</sup> .	25	48	146	168	184			
0322 Keramogranit	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м <sup>2</sup> .	25					215	247	271
314 Premium	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м <sup>2</sup> .	25					257	296	325
317 White	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м <sup>2</sup> .	25					380	437	480

319 Termix	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	25		222	255	280	
320 Termix-M		25		275	316	348	
318 Blokus		25		152	174	191	
340 Blokus		40	40	217	250	275	
330 Gipsel		30	40	260	299	328	
<b>Штукатурные смеси</b>							
0515 Robust	Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения	25	48	165	189	208	
0514 Robust-M		20	48	157	180	198	
0518 TeploRob	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	30	40	187	215	236	
0528 TeploPlast	Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	30	40	260	299	329	
0521 Plaster	Пластичная, трещиностойкая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	30	40	220		240	
<b>Минеральные декоративные штукатурки</b>							
«Шуба»	Декоративная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, водоотталкивающая, атмосферостойчива, для наружных и внутренних работ.	25	48	406	500	550	
«Короед»	Декоративная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, водоотталкивающая, атмосферостойчива, для наружных и внутренних работ.	25	48	371	450	500	
<b>Шпатлевочные смеси Perel HC</b>							
0650 Facade - c	Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	25		267	307	338	
0652 Facade - b	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	20	48	300	345	379	
0655 Finish	СУПЕР-БЕЛАЯ, трещиностойкая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	20		273	314	345	
<b>Смеси для выравнивания пола Perel NP</b>							
0720 Express	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм. Пешее хождение через 8 часов. Для внутренних и наружных работ.	25	48	149	171	188	
0732 Faster	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм. Пешее хождение возможно через 4 часа.	24	48	251	289	318	
<b>Гидроизолирующие смеси Perel AS</b>							
0810 Aquastop	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.	25	48	549	631	694	
<b>Система укладки брусчатки ROADSTONE</b>							
0901 Основа	Дренажный раствор для брусчатки		25	48	214	246	270
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	25	48	263	302	332
		0903 Белый	25	48	383	440	484
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0942 Белый	25	48	358	412	453
		0943 Серый	25	48	325	374	410
		0946 Кремово-желтый	25	48	368	423	465
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0953 Серый	25	48	324	372	409
<b>ЗИМНИЕ СМЕСИ</b>							
Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Дилер	Стоп цена	Цена розница	
<b>Антиморозные добавки Perel NF (No Frost) до -15° C</b>							
5555 No Frost	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, что существенно продлевает возможные сроки производства работ.	10 л.	48	650	850	900	
5558 No Frost		1 л.	100	140	190	200	
<b>Цветные затирки (зимние) до -10° C</b>							
Perel RL (ЗИМА) до -10° C	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термopanелей. Толщина шва до 30 мм.	5410 серая	25	48	455	795	845
		5405 белая					
		5415 темно-серая					
		5420 бежевая					
		0436 горчичная					
		5437 медная					
		5438 кирпичная					
		5440 кремовая					
		5445 светло-коричневая					
		5450 коричневая					
		5455 шоколадная			535	865	915
		5465 черная					
<b>Теплоизоляционные кладочные растворы (зимние) до -10° C</b>							
Perel TKS 2020 (усиленный) (ЗИМА) до -10° C	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 25-28 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С)	25	40	235	310	320	
Perel TKS 6020 (экономичный) (ЗИМА) до -10° C	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С)	20	50	255	335	350	
Perel TKS 8020 (эффективный) (ЗИМА) до -10° C	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С)	17,5	55	255	335	350	

**Цветные кладочные растворы (зимние) до -10° С**

<b>Perel SL (ЗИМА) до -10° С</b>	Цветные кладочные смеси «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	5001 супер-белая		50	30	<b>460</b>	560	585
		5005 белая				<b>355</b>	435	455
		5020 бежевая				<b>360</b>	440	460
		5025 кремowo-бежевая						
		5030 кремowo-желтая				<b>395</b>	480	505
		5035 желтая						
		5040 кремowая				<b>370</b>	455	475
		5045 светло-коричневая				<b>405</b>	496	518
		5010 серая				<b>310</b>	380	400
		5015 темно-серая				<b>385</b>	470	490
		5050 коричневая				<b>430</b>	520	545
		5055 шоколадная				<b>470</b>	575	600
		5060 красная						
		5065 черная				<b>540</b>	655	685
<b>Perel VL(ЗИМА) до -10° С</b>	Цветные кладочные смеси «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.	5201 супер-белая		50	30	<b>505</b>	660	690
		5205 белая				<b>440</b>	570	595
		5220 бежевая				<b>460</b>	600	625
		5225 кремowo-бежевая						
		5230 кремowo-желтая				<b>475</b>	620	650
		5235 желтый						
		5240 кремowая				<b>360</b>	470	490
		5245 светло-коричневая						
		5210 серая				<b>450</b>	585	610
		5215 темно-серая				<b>475</b>	620	650
		5250 коричневая						
		5255 шоколадная				<b>510</b>	665	965
		5260 красная						
		5265 черная				<b>590</b>	765	800
<b>Perel NL (ЗИМА) до -10° С</b>	Цветные кладочные смеси «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.	5101 супер-белая		50	30	<b>515</b>	670	705
		5105 белая				<b>455</b>	590	620
		5120 бежевая				<b>470</b>	610	640
		5125 кремowo-бежевая						
		5130 кремowo-желтая				<b>490</b>	635	665
		5135 желтый						
		5140 кремowая				<b>495</b>	645	670
		5145 светло-коричневая						
		5110 серая				<b>380</b>	500	520
		5115 темно-серая				<b>470</b>	615	640
		5150 коричневая				<b>495</b>	645	670
		5155 шоколадная						
		5160 красная				<b>525</b>	685	715
		5165 черная						
		<b>600</b>	790	820				